





Le bus innovant Freedom, sans siège à genoux, est le seul du genre, offrant tous les avantages d'un autobus à plancher surbaissé à un prix compétitif et rendant l'accessibilité supérieure accessible à tous.

27', 14+4 Passager, 2 w/c



27', 14+6 Passager, 2 w/c



Caractéristiques Standards

Spécifications du Châssis

Ford E450 avec PNBV de 14 500 lb
Moteur: 7,3 L d'essence
Transmission: Automatique à 6 vitesses
Freins: Freins à disque robustes avec ABS aux quatre roues
Frein de stationnement: disque arrière interne
Alternateur: 240 A
Batterie: Double batterie
Ralenti rapide
Compteur horaire
Pneus: LT225/75RX16E sur jantes en acier blanc
Réservoir d'essence: 55 gallons
Réservoir GNC: 64 GGE avec réservoirs verticaux arrière/réservoir de propane: 41 gallons
Emissions des 50 États
Portes: côté conducteur seulement
Coussin gonflable: côté conducteur seulement
Cor: son à deux notes
Ports d'alimentation: prise de 12 volts
Témoin de basse pression d'huile
Feux de jour
Climatisation, dégivreur et chauffage du tableau de bord d'usine
Marchepied côté conducteur
Pare-chocs arrière en acier peint en noir
Échappement de la rue arrière
Rear Tow Hooks

Modèles de Base

SOF-F 27' - 208" WB/27" 4" Longueur hors tout

Intérieur

Poteau gauche - Acier inoxydable
Poteau droit - Acier inoxydable
Poignées d'aide à l'entrée - Acier inoxydable
Murs/plafonds intérieurs monoblocs en PRF
Panneau d'accès au linteau de porte
Console du conducteur avec porte-gobelet
Ligne blanche debout avec panneau

Construction

Construction de cage entièrement en acier tubulaire
Construction boulonnée et collée
Corps entièrement stratifié
Largeur de la carrosserie: 100 po (sans les rétroviseurs)
Hauteur de la carrosserie: 108 po (ne comprend pas la trappe de toit ni la climatisation)
Capacité d'accueil: jusqu'à 21 passagers
Capacité des fauteuils roulants: jusqu'à 5
Plancher de bois de 5/8 po
Conforme à toutes les réglementations FMVSS applicables
Altoona testée 7 ans/200 000 milles

Électrique

Système électrique multiplexé de 12 volts
Système d'activation de rampe (comprend: interrupteur à bascule de rampe extérieure)
Interrupteur à bascule de rampe extérieure
Éclairage intérieur passager allumé avec porte
Compartment de batterie auxiliaire avec plateau et porte
Interrupteur de déconnexion de batterie principal
Alarme de recul

Carrosserie Extérieure et Feux

Éclairage intérieur/extérieur à DEL
Feu arrière central à DEL
Éclairage extérieur à la porte d'entrée - DEL
Élargisseurs de passage de roue arrière en caoutchouc noir
Mur/jupe extérieur monobloc en PRF
Feux de gabarit avant encastrés - DEL
Rétroviseurs chauffants extérieurs/à distance

Fenêtres et Portes

Fenêtres à cadre plein
Porte d'entrée électrique à ouverture vers l'extérieur avec ouverture libre de 39 po (35 po avec poignées)
Fenêtre de sortie arrière